

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № С1/10072019 от дата 10072019

**1. Уникален идентификационен код за типа продукт :**

Лепило за плочки на циментова основа с търговско наименование ХИМТЕХ, тип С клас 1 съгласно EN 12004 за вътрешно и външно приложение

**2. Партиден номер, който позволява да се идентифицира строителният продукт:**

Дата на производство, партида и №ДЕП : С1/10072019

**3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:**

Лепило за лепене на подови и стенни облицовки от плочки, теракот, гранитогрес и др за вътрешно и външно приложение.

**4. Търговско наименование на продукта: Химтех**

Производител: Екохим ООД, адрес гр. Варна, ул. Хаджи Димитър 5, тел. 0888148368

**5. Име и адрес за контакт с упълномощения представител: N/A****6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 3****7. Декларацията за експлоатационни показатели е относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:**

Нотифициран орган: НИИСМ – Научноизследователски институт по строителни материали, Направление оценяване съответствието на строителните продукти, Изпитвателна лаборатория, гр. София, ул. Илия Бешков 1, Разрешение №СРД 05 – NB 1950, извърши определянето на типа продукт, въз основа на изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по система 3 № ПИТ-ЕС-193-1/03.11.2008г

**8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка: N/A****9. Декларирани експлоатационни показатели:**

| Съществени характеристики                                 | Експлоатационни показатели за | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| За циментово лепило тип С клас 1                          |                               |                                       |
| Начална якост на сцепление при опън                       | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                 |
| Якост на сцепление при опън след потапяне във вода        | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                 |
| Якост на сцепление при опън след термично третиране       | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                 |
| Якост на сцепление при опън след замразяване-размразяване | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$     | EN 12004:2007+A1:2012                 |
| Отворено време :якост на сцепление при опън след 20мин    | $\leq 0.8 \text{ mm}$         | EN 12004:2007+A1:2012                 |
| Плъзгане  |                               |                                       |

**10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта са описани в ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

Подробен указания, свързани с употребата на продукта са описани в ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производител, посочен в т. 4

Място на издаване: Гр. Варна

ПОДПИС:

Подписано за и от името на производителя от Николай Ников – управител



